

VYR-166

ASPERSOR AGRÍCOLA SECTORIAL VYR-166 (PLAST. 1")

El VYR-166 es un aspersor de impacto agrícola sectorial de medio-alto caudal. La conexión es hembra de 1" y está fabricado en plástico y acero inox con juntas de rotación de alta resistencia. Los ángulos de la boquillas son de 28° para la cañonera principal (radio largo) y de 14° para la cañonera secundaria (radio corto). El sistema mecánico sectorial mediante omegas es muy fácil y rápido de ajustar.

El VYR-65 es utilizado en riegos de cobertura con caudales medio-alto para cubrir los marcos de cobertura de los laterales y esquinas.

Su gran diseño mecánico e hidráulico proporciona un ahorro energético muy importante y un óptimo coeficiente de cobertura en su reparto.

ESPECIFICACIONES

Alcance: 16-24 m.

Caudal: 2240 - 7,840 l/h.

Presión de trabajo: 3,5 - 6 BAR.

Sector: Sectorial o circular.

Boquillas: Una principal de largo alcance y otra secundaria deflectora de corto alcance.

Ángulos de trayectoria: 28° y 14°.

Altura máxima de chorro: 5,5 m.

Tiempo de rotación: Dependiendo de la presión y boquillas es uniforme y continuo.

Coeficiente de Uniformidad superior al 90% en marcos de 24x24R, 25x25T, 25x26T.

CARACTERÍSTICAS

- Aspersor de impacto sectorial agrícola de medio-alto caudal.
- Conexión hembra de 1".
- Fabricado en plástico y acero inox.
- Juntas de rotación de alta resistencia.
- Ángulos de las boquillas de 28° y 14°.
- Sistema mecánico sectorial mediante omegas muy fácil y rápido de ajustar.
- Utilizado en riegos de cobertura con caudales medio-alto para cubrir los marcos de cobertura de los laterales y esquinas.
- Gran diseño mecánico e hidráulico que nos proporciona un ahorro energético muy importante y un óptimo coeficiente de cobertura en su reparto.

DIMENSIONES

- **Altura:** 24 cm.
- **Anchura:** 25 cm.
- **Peso:** 380 gr.
- **Unidades por caja:** 15

- **Peso por caja:** 6 kg.

APLICACIONES

- Plantaciones hortícolas, cereales, tuberculosas, leguminosas, y frutales.

OPCIONES

- Brazo con tornillo difusor rompe-chorro para boquilla principal.
- Trípode plegable para instalación móvil.
- Este modelo es una de las opciones para funcionar sobre nuestro carro de avance para riego VYR-5300.

